

## GONTY BITUMICZNE TRUDEFINITION™ DURATION®



INNOVATIONS FOR LIVING®



### ■ ZALETY

- gonty bitumiczne TruDefinition™Duration® charakteryzuje intensywny kolor i kontrast, dzięki czemu zapewniają one wyjątkowy wygląd dachu i wrażenie trójwymiarowości
- gonty wykonane z najwyższej jakości asfaltu i oryginalnej maty z włókna szklanego Fiberglas®
- powierzchnia gontów o podwyższonej odporności na porastanie mchem
- dożywotnia gwarancja producenta
- odporność na obciążenie wiatrem do 210 km/h
- ograniczona gwarancja na porost mchu
- najwyższa klasa odporności ogniowej
- odporność na promieniowanie UV
- zastosowanie udoskonalonego uszczelnienia Tru-Bond®, który idealnie przylega do tkaninowej taśmy
- specjalnie opracowane, szerokie taśmy klejące zapewniają doskonałe połączenie warstw gontów



### ■ CHARAKTERYSTYKA

**Materiał:** gonty wykonane są z najwyższej jakości asfaltu i oryginalnej maty z włókna szklanego Fiberglas®

**Dodatkowe elementy systemu:** gonty kalenicowe Hip&Ridge umożliwiają ochronę odpowietrzaczy kalenicowych i nadają kalenicom atrakcyjny wygląd – kalenice Hip&Ridge mają kolory odpowiadające kolorom gontów TruDefinition™

**Montaż:** według instrukcji (za pomocą gwoździ, pasek bitumu wulkanizuje się pod wpływem temperatury) na podłożu z desek, sklejki wodoodpornej lub płyty OSB

### ■ INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** USA

**Dystrybucja:** hurtowa, detaliczna przez dystrybutorów

**Gwarancja:** dożywotnia gwarancja producenta (szczegółowe warunki gwarancji dostępne na stronie [www.owenscorning.com](http://www.owenscorning.com)), gwarancja odporności na obciążenie wiatrem do 210 km/h, gwarancja na porastanie mchem

**Usługi:** transport, doradztwo techniczne, szkolenia

**Pozostała oferta:** izolacja z wełny szklanej Pink INSULATION®



**Dystrybutor  
Owens Corning  
w Polsce**



NAZWA HANDLOWA	KSZTAŁT	KOLORY	ZAKRES TEMPERATUR UKŁADANIA [°C]	MASA BITUMICZNA	RODZAJ OSNOWY	RODZAJ POSYPKI	ZASTOSOWANIE
TruDefinition™ Duration® Designer Colors Collection	prostokątny	Aged Copper, Merlot, Pacific Wave, Sand Dune, Sedona Canyon, Storm Cloud, Summer Harvest	>+5°C	asfalt oksydowany	z włókna szklanego	<b>warstwa wierzchnia:</b> ceramizowany granulat bazaltowy + dodatek miedzi <b>warstwa spodnia:</b> posypka marglowo- wapienna, folia antyadhezyjna	dachy o kącie nachylenia od 12° do 90°
TruDefinition™ Duration®		Brownwood, Onyx Black, Quarry Grey, Chateau Green, Terra Cotta, Teak, Driftwood					

### ■ DYSTRYBUTOR: SCALA PLASTICS POLAND Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp.  
tel. 61 43 67 300, faks 61 43 67 100, [www.scalaplastics.pl](http://www.scalaplastics.pl) e-mail: [info@scalaplastics.pl](mailto:info@scalaplastics.pl)

POKRYCIA DACHOWE I RYNNY / DACHÓWKI BITUMICZNE

[baza.budujemydom.pl](http://baza.budujemydom.pl)

irbi<sup>2012</sup> 227